



## GAMME LUXLIFT LIGHT

Système de levage intelligent pour luminaires, publicités et afficheurs

LUXLIFT	LL-12	LL-25	LL-35	LL-50	LL-70
Charge maxi	12 kg	25 kg	35 kg	50 kg	70 kg
Moteur électrique	30 W	60 W	90 W	120 W	180 W
Course verticale	0 - 20 m				
Organe de suspente	suspension de la charge en 2 points, résistante à la torsion, matériau en fibre de haute technologie				
Mode de fonctionnement	via l'application sur la tablette, ou en filaire				
Connexion électrique	Alimentation séparée pour le luminaire et le moteur				
Contacts supplémentaires	pour DALI, DMX, alimentation de secours, etc.				
Compteur de fonctionnement	pour la lumière, surveillance de la durée de vie des lampes				
Consommation de courant en mode veille	0.08 A				
Partie mobile	avec verrouillage mécanique de sécurité, soulagement et protection de l'organe de suspente				
Alimentation électrique Moteur	100-264 V / 50-60 Hz				
Alimentation électrique Lumière	100-264 V / 50-60 Hz				
Circuit lumineux	max. 10 A				
Section du circuit lumineux	3 x 1.0 mm <sup>2</sup>				
Section du circuit auxiliaire	4 x 0.75 mm <sup>2</sup>				
Contacts auxiliaires	max. 6 A				
Indice de protection	IP54				
Classe de protection	I				
Plage de température	de -15 °C to +60 °C				
Poids net	6.3 kg				6.9 kg
Vitesse moyenne	environ 3.3 - 4.5 m/min				
Niveau de pression acoustique	< 60 dB				
Dimensions	230 x 230 x 230 mm				

Tous les «élevateurs sont dotés des fonctions suivantes et peuvent être facilement configurés à l'aide de l'application Luxlift :

- Jusqu'à 9999 élevateurs individuels peuvent être contrôlés
- Jusqu'à 99 groupes et groupes synchrones
- Jusqu'à 50 élevateurs par groupe
- Groupes synchrones avec jusqu'à 4 élevateurs
- 2 niveaux bas mémorisables

Luxlift HandelsgmbH se réserve le droit d'apporter des modifications aux données techniques sans avis préalable. Luxlift HandelsgmbH n'assume aucune responsabilité pour les erreurs de composition et d'impression. Aucune revendication ne peut être dérivée des informations contenues dans cette fiche technique.