



LUXLIFT LIGHT SERIES

Sistema de elevación inteligente para iluminación, publicidad y displays

LUXLIFT	LL-12	LL-25	LL-35	LL-50	LL-70
Peso de carga	hasta 12 kg	hasta 25 kg	hasta 35 kg	hasta 50 kg	hasta 70 kg
Potencia del Motor	30 W	60 W	90 W	120 W	180 W
Distancia de descenso	0 - 20 metros				
Cable de suspensión de carga	Suspensión de carga a prueba de torsión de 2 puntos, material de fibra de alta tecnología				
Modo de operación	A través de la App en la tableta o por cable				
Conexión eléctrica	Fuente de alimentación separada para luz y motor				
Conectores adicionales	Para DALI, DMX, alimentación de emergencia, etc.				
Contador de operaciones	Para la luz, control de la vida útil de la lámpara.				
Consumo en espera	0,08 A				
Placa de carga	Con cierre de seguridad, alivio y protección del cable de suspensión.				
Fuente de alimentación del motor	100-264 V / 50-60 Hz				
Fuente de alimentación Luz	100-264 V / 50-60 Hz				
Circuito de luz actual	máx. 10 A				
Circuito de luz de cable	3 x 1,0 mm ²				
Contactos auxiliares de cable	4 x 0,75 mm ²				
Contactos auxiliares actuales	máx. 6 A				
Categoría de protección	IP54				
Clase de protección	I				
Rango de temperatura	-15 °C a +60 °C				
Peso neto	6,3 kg				6,9 kg
Velocidad media	aprox. 3,3 - 4,5 m/min				
Nivel presión sonora	< 60 dB				
Dimensiones	230 x 230 x 230 mm				

Todos los LuxLifts tienen las siguientes funciones integradas y pueden configurarse fácilmente usando la aplicación LuxLift

- Se pueden controlar hasta 9999 elevadores individuales
- Hasta 99 grupos y grupos sincrónicos
- Hasta 50 elevadores por grupo
- Grupos sincrónicos con hasta 4 elevadores
- 2 distancias de descenso almacenables

Aviso legal:

Luxlift HandelsgmbH se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos sin previo aviso. Luxlift HandelsgmbH no asume responsabilidad por errores tipográficos o de impresión. No se pueden derivar reclamaciones de la información contenida en esta hoja de datos.