

LuxLift TURN – Brazo Elevador Giratorio

- Solución fija para sistemas de iluminación LuxLift LL-12**
 Permite desplazar las luminarias fuera de áreas de alto voltaje utilizando una cuerda de fibra de alto rendimiento, eléctricamente no conductora.

	LUXLIFT TURN
Nombre corto	LL-TURN-12
Dirección de rotación	Opcionalmente hacia la derecha o superior derecha
Ángulo de rotación	45° / 90° / 135° / 180°
Longitud del brazo	75 o 100 centímetros
Capacidad de carga	hasta 12 kg
Distancia de descenso	0 – 20 metros
Cuerda de suspensión de carga	Suspensión de carga de 2 puntos a prueba de torsión, con fibra de alta tecnología
Modo de operación	Por cable o a través de la App en tablet
Categoría de protección	IP65
Clase de protección	I o II
Rango de temperatura	-15 °Ca+60 °C
Peso neto	42 kg (con una longitud de brazo de 100 cm)
Alimentación motor/luz	100-264 V / 50-60 Hz
Información adicional	Ver hoja técnica de iluminación LuxLift
Accesorios	Soportes de montaje en poste con ajuste de inclinación continuo, longitud de cable adicional



- ✓ No se requieren vehículos elevadores para el mantenimiento de la iluminación
- ✓ El mantenimiento se realiza fuera de zonas de alto voltaje
- ✓ Se evita el cierre de vías mediante la reducción de velocidad
- ✓ Operación segura, rápida y rentable

Aviso legal:

Luxlift HandelsgmbH se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos sin previo aviso. Luxlift HandelsgmbH no asume responsabilidad por errores tipográficos o de impresión. No se pueden derivar reclamaciones de la información contenida en esta hoja de datos.